

PAUs PIGTAIL CPR Dca Ek ROLLER+

**PFR 10 DT · PFR 15 DT · PFR 20 DT ·
PFR 25 DT · PFR 30 DT · PFR 50 DT ·
PFR 70 DT · PFR 100 DT**



**CPR
Dca**

**COMPATIBLE
ICT2**

- ✓ PAUs de fibra óptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y pigtail
- ✓ Distintas longitudes disponibles (10, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100m)
- ✓ Pigtail con cubierta CPR Dca
- ✓ Roseta con sistema de fijación sin necesidad de abrir la tapa. Orejas de fijación abiertas
- ✓ Sistema de tracción que facilita la instalación

Ek

EKSELANS BY ITS

Ek ROLLER

**PATENT
PENDING**

Ek ROLLER es un nuevo concepto de dispensador de cable patentado por EK que presenta ventajas únicas en el mercado. Su reducido peso y tamaño permite guardarlo en la caja de herramientas y lo hace muy manejable en cualquier situación y entorno. Permite el giro de bobinas de fibra óptica sobre sí mismos, facilitando su desenrollado. Así mismo, gracias a su robusta estructura de acero, admite tanto bobinas ligeras de menos de 1kg como bobinas de más de 30kg

- ✓ El sistema de fijación rápido permite el cambio de bobina fácilmente y sin herramientas en apenas dos segundos.
- ✓ Ek ROLLER permite no solo el desenrollado del cable con solo tirar del mismo sino también hace cómoda la tediosa tarea del enrollado del cable sobrante al terminar la instalación.
- ✓ Las bobinas EK compatibles con Ek ROLLER constan además de un novedoso sistema que impide que las vueltas de cable sobrante se enreden y garantiza un desenrollado fluido del mismo.


Ek ROLLER + Incluye un accesorio que añade peso para optimizar la rotación de bobinas ligeras o con poco cable. Está optimizado para la gama de PAUs PFR y PCR, pudiéndose utilizar también con otras bobinas ligeras compatibles con **Ek Roller**.



Ek ROLLER + con accesorio especial para facilitar el desenrollado



Detalle de roseta con adaptadores SC/APC antipolvo




Múltiples posibilidades para la salida del cable



Detalle del sistema de tracción



Bobina de cartón con sistema Ek ROLLER



Sistema de fijación para Ek ROLLER



Aletas integradas en la bobina



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PFR 10 DT	PFR 15 DT	PFR 20 DT	PFR 25 DT	PFR 30 DT	PFR 50 DT	PFR 70 DT	PFR 100 DT
Código		361111	361112	361113	361114	361115	361116	361117	361129
Capacidad		2 fibras							
Entrada de la fibra		Lateral esquina superior							
Tipo de fibra		Monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca (verde y rojo)							
Adaptador		2 x SC / APC antipolvo							
Longitud cable de fibras	m	10	15	20	25	30	50	70	100
Dimensiones (An x Al x Fo)	mm	85 x 85 x 21							
Embalaje	Uds	1/16							

REFERENCIA	EK ROLLER +
Código	151062
Dimensiones	15,5 x 15,5 x 1,4cm